

# SP-72S-D3

1 AUG 2015

品名 壁埋込3wayディパーター  
 素材 真鍮  
 仕上 クロムメッキ

推奨水圧 2~4kgf/cm<sup>2</sup> ≒0.2~0.4Mpa (動水圧かつ湯水同圧)  
 必要水圧 2kgf/cm<sup>2</sup> ≒0.2Mpa (動水圧かつ湯水同圧)  
 最高限度水圧 7.5kgf/cm<sup>2</sup> ≒0.75Mpa (静水圧)  
 推奨給湯温度 60℃  
 最高給湯限度 85℃

※ 水栓金具を快適にご使用頂く為、2.5kgf/cm<sup>2</sup>(0.25Mpa)以上の水圧を確保して下さい。

※1 湯水同圧でご使用下さい。

※2 器具を使用する前に必ず配管洗浄を行って配管中のゴミを取り除いて下さい。

※3 壁埋込バルブは、カベ仕上面を十分に考慮した上で、配管工事の施工を行って下さい。配管工事後、カベ仕上面の位置を変更する場合は、注意して下さい。  
 壁埋込調整シロの範囲内で必ず施工下さい。  
 動作不良の原因となります。

※4 レバーハンドルの設置は、上向きで閉となるよう施工下さい。

