磁器質タイル

汚れの除去方法

汚れの種類によって適切な方法でお手入れをしてください。各メーカー品を使用する際は、必ず箱に書かれてある使用説明に従ってください。

汚れの種類	酸性洗剤	アルカリ性洗剤・中性洗剤	溶剤	ブリーチ・ナトリウム
ビール		•		•
コーヒー		•		•
コーラ		•		•
アイスクリーム		•		
トマト		•		•
オレンジジュース		•		•
紅茶		•		
赤ワイン		•		•
バター・油		•		
ワックス			•	
化粧品		•		
グリース（機械の潤滑剤）		•		
(ゴムの木の)乳液・ラテックス・ポリマー	•		•	
靴磨き粉	•	•		•
油（機械・シリコン）		•	•	
石灰	•			
セメント	•			
グラウト	•			
タール			•	
のり		•	•	
インク		•	•	•
マーカー		•	•	•
サビ	•			
タバコ	•	•		•
タイヤ跡	•	•	•	
メタル跡	•			
塗料			•	

磁器質タイル

掃除方法

磁器質タイルは、素材の特性上吸水率が１％以下のため、付着した汚れが染み込んでいくことはほとんどありません。
下記の掃除方法を参考にしてください。

軽微な汚れ

汚れが比較的軽い場合は、固く絞ったモップや雑巾で拭取ってください。
床でご使用の場合は、デッキブラシ等を使用して水洗い後、モップや雑巾で拭取ってください。

汚れが落ちにくい場合は、市販の中性洗剤を使用してナイロンブラシでこすってください。
洗剤が残らないように洗い流した後、モップや雑巾で拭取ってください。

落ちない汚れ

洗剤（クリームクレンザー ジフ）を使用して、ナイロンブラシでこすってください。
※強くこすりすぎると、ツヤが出てしまうため、予めご注意ください。

または、サンドペーパーで汚れた部分をこすってください。
※必ず事前に予備のタイル等で確認後、汚れた部分へお試しください。
　サンドペーパーの荒さは、状況に応じてご判断ください。色は粉の色が付着するため、白にしてください。
　サンドペーパーでこすりすぎると、ツヤが出るので、予めご注意ください。

油性の汚れ

ラッカーシンナーを、ウエスや布に染み込ませて拭取ってください。

浴室　白い汚れ

浴室タイル等に付く白い汚れは、水に含まれるカルシウムなどのミネラルが結晶化（石灰化）したものです。
通常の洗剤で落ちない場合は、市販の酸性洗剤を使用して、洗剤が定着するように、ティッシュやキッチンペーパー等に染み込ませて汚れの箇所にパックするようにして、５分から 10 分程度浸け置きしてください。
その後、綺麗に水洗いして水分を拭取ってください。

※市販の酸性洗剤で落ちない場合は、業者用の強力な洗剤を使用してください。

浴室　目地のカビ

液が垂れないカビ取り剤を塗布して、その後、綺麗に水洗いして水分を拭取ってください。

ポリッシャー等を使用する場合（店舗等でのお手入れ）

まず、ホウキや掃除機で埃やごみを除去してください。
使用する洗剤は、汚れの度合いによって、徐々に強い洗剤へ切り替えながら磨いてください。
機械が届かない箇所は、先に手でこすってからポリッシャーをかけてください。
清掃後、残っている汚水をバキューム等で回収して、固く絞ったモップで残った汚れを拭取ってください。
最後に床面を乾燥させてください。