

# モザイクタイル 施工について

## ネット貼りの場合

施工面に接着剤を塗布した後、タイル（シート）を貼り付けます。  
目地巾や目地どおりをきれい合わせる場合、その後目地に沿ってカッターの刃を入れ、  
タイルの裏側に貼ってあるネットを切断します。  
接着剤が固まらないうちにタイルに力を加えて目地を調整して下さい。

## 紙貼りの場合

当社のモザイクタイル紙は、一般的な国産のものと異なり、糊が大変きつくなっております。  
表面の紙を剥がす際は、紙表面に水を含ませる作業を 2～3 分置きに 3～5 回程繰り返し  
（通常国産のものであれば 1 回程の所）紙一枚が一度に剥がれるようになった事を確認後、  
ゆっくり剥がしてください。  
はがれにくい場合は、湿らせた布又は、湿らせた紙の表面をラップなどでしばらく覆って  
頂くとはがれやすくなります。

上記の作業を行っても糊が残る場合は、下記をお試し下さい。

※ガラスモザイクは吸水性がございませんので、糊や汚れはあくまで表面上のものです。  
タイル内部に及ぶ事はございません。

### 1. アルカリ性洗剤を薄めたもの

残っている糊に洗剤をつけて、10 分程経過後ヘラでこすって落として下さい。

### 2. シールはがし

メーカーの指示に従った方法で、残っている糊にシールはがしを塗布します。  
指定時間経過後、拭き取ります。

### 3. 中性洗剤

残っている糊に洗剤をつけ、10 分程経過後ヘラでこすって落として下さい。